

64641 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung




Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	150,00 W
Nennspannung	17,0 V

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	11,5 mm
Länge	50,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	32,0 mm
Wendellänge	3,00 mm
Leuchtfeld	3,0°6,0 mm ²
Wendeldurchmesser	6,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G6.35
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s135
---------------	------

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	D
------------------------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	64641 HLX 150W
---------------	----------------

Produktdatenblatt

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300048260	OSRH64641HLX	-	-	-

Produktdatenblatt



s180

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300048260	64641 HLX	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 28 mm	0.05 dm ³	6.00 g
4050300890692	64641 HLX	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	233.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.