

## Han CGM-M M25x1,5 D.13-18mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 19 00 000 5092  |
| Beschreibung       | Han CGM-M M25x1,5 D.13-18mm   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19000005092">https://b2b.harting.com/19000005092</a> |

### Bezeichnung

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Kategorie       | Zubehör                |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> CGM-M |
| Zubehörtyp      | Kabelverschraubung     |

### Technische Kennwerte

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Anzugsdrehmoment         | ≤12 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz) |
| Schlüsselweite           | 30   |
| Grenztemperatur          | -40 ... +100 °C  |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP68<br>IP69 / IPX9K nach ISO 20653                      |
| Verschraubungsgröße      | M25  |
| Klemmbereich             | 13 ... 18 mm   |
| Eckmaß                   | 33,5 mm  |

### Materialeigenschaften

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Werkstoff Dichtung             | NBR   |
| Werkstoff Kabelverschraubungen | Messing   |
| Werkstoff Klemmkäfig           | Polyamid (PA)   |
| Oberfläche Zubehör             | vernickelt  |
| RoHS                           | konform mit Ausnahme  |
| RoHS-Ausnahmen                 | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                     | konform mit Ausnahme  |
| China RoHS                     | 50  |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten              |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten              |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                           |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                         |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                           |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel<br>Naphthalin |

## Normen und Zulassungen

|             |  |
|-------------|--|
| Zulassungen | DNV GL   |
| UL / CSA    | UL 514B QCRV.E479780<br>CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780 |

## Kaufmännische Daten

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße               | 10  |
| Nettogewicht                | 50,87 g   |
| Ursprungsland               | Deutschland                                       |
| europäische Zolltarifnummer | 84849000  |
| GTIN                        | 5713140123793                                     |
| eCl@ss                      | 27140801 Kabelverschraubung (Elektroinstallation) |