

# Fluid

## Allgemeines

Das zum Betreiben des HAZE CRACKER benötigte Fluid ist eine Mischung aus ca. 95% demineralisiertem Wasser und ca. 5% Haze-Konzentrat „Basic Formula“.

Um Fracht- und Handlingskosten zu sparen, gelangen diese beiden Fluidkomponenten auf zwei verschiedenen Wegen zu Ihnen: Das Haze-Konzentrat „Basic Formula“ beziehen Sie über Ihren Händler in 250 ml-Flaschen, das demineralisierte Wasser erhalten Sie in jedem Supermarkt, Baumarkt oder an der Tankstelle in 5l-Kanistern. Auf diese Weise bekommen Sie das Haze-Fluid zu einem unschlagbar günstigen Preis!

**Hinweis:** Demineralisiertes Wasser wird häufig auch als destilliertes Wasser angeboten. Ebenfalls geläufig ist die Bezeichnung Batteriewasser. Alle so bezeichneten Wasser sind zur Herstellung des Haze-Fluides geeignet.

Aber bitte:

## **Niemals Leitungswasser verwenden!**

Die darin enthaltenen Mineralien (z. B. Kalk) setzen den Verdampfer in sehr kurzer Zeit zu.

## Anmischen des Fluids

- öffnen Sie den 5 l-Kanister mit demineralisiertem Wasser und geben Sie den Inhalt des 250 ml-Fläschchens „Basic Formula“ dazu.
- Verschließen Sie den Kanister wieder.
- Schütteln Sie den Kanister für ca. 30 Sekunden kräftig durch.
- Haze-Fluid ist verwendbar.

## Wechseln des Kanisters

- Lösen Sie die Stecktülle aus der Schnellkupplung des Tankdeckels durch Zurückschieben der Arretierhülse.
- Nehmen Sie den Kanister aus der Halterung am HAZE CRACKER.
- Schrauben Sie den Tankdeckel von dem leeren Kanister und setzen Sie ihn auf den neuen Kanister.
- Stellen Sie den vollen Kanister in die Tankhalterung.
- Stecken Sie die Stecktülle wieder fest in die Schnellkupplung, bis Sie ein Klicken hören und die Stecktülle fest arretiert ist.

**Hinweis:** Leider haben nicht alle auf dem Markt befindlichen 5 l-Wasserkarister identische Verschlüsse. Der serienmäßig mitgelieferte Tankdeckel passt auf einen Großteil der erhältlichen 5 l-Kanister.

Sollte sich allerdings in Ihrer Umgebung kein preisgünstiges demineralisiertes Wasser mit passendem Deckel finden lassen, so können Sie problemlos die Schlauchkupplungsteile des mitgelieferten Tankdeckels auf Ihre Deckelversion umsetzen. Vergessen Sie nicht, zusätzlich zu der 10 mm-Bohrung für die Kupplungsteile auch eine kleine Bohrung (ca. 1 mm) für die Kanisterbelüftung zu bohren.

## Lagerung des Fluids

Die fünfprozentige, wässrige Lösung des Haze-Konzentrates bietet einigen Keimen einen idealen Nährboden. So kann das fertig angemischte Haze-Fluid schon nach kurzer Zeit (ca. 2 Wochen) verflocken und darf dann auf keinen Fall mehr verwendet werden, da sich dadurch der Sinterfilter im Kanister sehr schnell zusetzt und der Verdampfer verstopft.

**Hinweis:** Bitte mischen Sie nie mehr Kanister Haze-Fluid an, als Sie tatsächlich benötigen. Die Lagerzeit des fertigen Haze-Fluids sollte 2 Wochen nicht überschreiten.