

Lok-it! HTI 700 W/75/P50

Lok-it! | Halogen-Metaldampflampen



Produktvorteile

- Lampe und Fassung aus einer Hand
- Schneller Lampenwechsel durch Bajonettverschluss

Produkteigenschaften

- eXtreme Seal-Technologie für Entladungslampen



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	700,00 W
Nennspannung	100 V
Brennspannung	100 V
Nennstrom	10,0 A
Lampenstrom	10,0 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	50000 lm
Farbtemperatur	7500 K
Farbwiedergabeindex Ra	85

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	18,0 mm
Länge	128,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	65,0 mm
Elektrodenabstand kalt	4,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	750 h
-------------	-------

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
-----	------------	---------	------------	--------

Produktdatenblatt

4008321485205	OSRHTI700LOKP50	-	-	-
---------------	-----------------	---	---	---

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen Lok-it!-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321485205	Lok-it! HTI 700 W/75/P50	Versandschachtel 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	289.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.